

MMA INVERTER 160 A

XTS166RC

levereras med svets- och återledare.



XTS166RC är en MMA inverter med överlägsna svetsegenskaper. Dess höga tändspänning gör den till en av marknadens effektivaste pinnsvetsar. Maskinen är anpassad för elverksdrift samt kan användas med långa nätkablar. Utrustad med PFC-teknik för optimal energieffektivitet. Utrustad med Hot Start, Arc Force samt lyft-TIG-funktion. Levereras med svets- och återledare. Fjärrkontroll finns som extrautrustning.

TEKNISK DATA

Nätanslutning	230 V +/- 10%
Ytermått LxBxH	350 x 160 x 355 mm
Intermittens	40% 160 A, 60% 125 A, 100% 100 A
Frekvens	50-60 Hz
Effekt (KVA)	5,4
Tomgångsspänning	80 V
Säkring	16 A trög
Uteffekt	10-160 A
Svetsområde	20,4-26,4 V
Vikt	7,0 kg
Isoleringsklass	IP23S

Beställningsinformation

Art. nr	Benämning
XTS166RC	Parweld MMA Inverter 160 A
Levereras med svets- och återledare.	

Tillbehör/Extrautrustning

Art. nr	Benämning
FJXTS10-5-5	Fjärrkontroll Parweld XTS166RC 5 m
FJXTS10-5-10	Fjärrkontroll Parweld XTS166RC 10 m