

## TIG INVERTER 200 A PULS

### XTT207DVP

levereras med återledare.



XTT207P är en DC-TIG med puls. Väger endast 8 kg vilken gör den smidig att ha med sig i servicebilen. På maskinens digitala frontdisplay justeras alla funktioner stegvis; förgasflöde, startström, slope-uptid, pulsfunktion med frekvens, slope-downtid, kraterström samt gasefterströmning. Återledarkabel (3 m) ingår.

#### TEKNISK DATA

Nätanslutning	230 V +/- 10%
Yttermått LxBxH	376 x 136 x 240 mm
Intermittens	35% 200 A
Frekvens	50-60 Hz
Effekt (KVA)	5,0
Tomgångsspänning	65 V
Säkring	16 A trög
Uteffekt	5-200 A
Pulsfrekvens	0,5-100 Hz
Vikt	8 kg
Isoleringsklass	IP23S

#### Beställningsinformation

Art. nr	Benämning
XTT207DVP	TIG Inverter 200 A Puls Dual Volt
Levereras med återledare.	

#### Tillbehör/Extrautrustning

Art. nr	Benämning
ER9-12S1XTI3	Tigbrännare LL 4 m
ER9FX-12S1XTI3	Tigbrännare LL Flex 4 m
ER17-12S1XTI3	Tigbrännare SL 4 m
ER9FX-12S1XTI3	Tigbrännare SL Flex 4 m